


玻璃放电管: SPCC 系列

轴向引线型 $\Phi 2.6 \times 4.3 \text{mm}$



■ 特点


1. 尺寸小
2. 满足RoHS与无卤要求
3. 价格低
4. 反应速度快
5. 较低的自电容(1pF) 和较高的绝缘电阻 (100M Ω)



■ 用途

1. 电话、传真、调制解调器
2. 电力供应
3. 高频信号发射器/接收器
4. 卫星天线
5. 扩音器
6. 警报系统

■ 编码规则



玻璃放电管: SPCC 系列

轴向引线型 $\Phi 2.6 \times 4.3 \text{mm}$




尺寸与结构

SPCC 系列 - 引线型

单位: mm


项目	规格	误差
A	$\Phi 2.6$	± 0.2
B	4.3	± 0.5
C	28.5	± 3
D	$\Phi 0.5$	± 0.05



标识

◎ 色环

低压系列



型号/电压范围	色环
SPCC-141	金色
SPCC-201	红色
SPCC-301	橘色
SPCC-401	黄色
SPCC-501	绿色
SPCC-601	蓝色

玻璃放电管: SPCC 系列

轴向引线型 $\Phi 2.6 \times 4.3 \text{mm}$




■ 电气特性

型号	直流 击穿电压	冲击电压 承受能力	冲击放电电流	最小绝缘电阻		最大电容值
	100V/S	10x700 μs	8x20 μs	IR	DC	1KHz
	(V)	(KV)	(A)	(M Ω)	(V)	(PF)
SPCC141AR	140 \pm 30%	2	1000	100	50	1.0
SPCC201AR	200 \pm 20%	2	1000	100	100	1.0
SPCC301AR	300 \pm 20%	2	1000	100	100	1.0
SPCC401AR	400 \pm 20%	2	1000	100	250	1.0
SPCC501AR	500 \pm 20%	2	1000	100	250	1.0
SPCC601AR	600 \pm 20%	2	1000	100	250	1.0

■ 焊接曲线

◎ 波峰焊曲线



◎ 烙铁重工焊接条件.

项目	条件
烙铁头部温度	$350 \pm 5^{\circ}\text{C}$
焊接时间	3sec (max)


玻璃放电管: SPCC 系列

轴向引线型 $\Phi 2.6 \times 4.3 \text{mm}$



■ 包装 - 轴向引线型

◎ 编带包装 : 2000pcs / 内盒



项目	规格 (mm)
W	52±1.5
P	5.0±0.5
L1-L2	1Max
T	6.0±1.0
Z	1.2Max
R	引线不能超过编带边缘
t	3.2Max
s	0.8Max
D1	$\Phi 0.5 \pm 0.05$
L	4.8Max

■ 仓库储存条件

- 储存条件:
 1. 储存温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 2. 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 3. 不要将本产品放在有腐蚀性气体或是阳光直接照射的环境中
- 储存期限: 2 年.